

ЕКСКАВАТОР НАВАНТАЖУВАЧ **Case 580SV**



V ОНОВЛЕНА СЕРІЯ

**Оригінал, готовий
до всього!**

ОНОВЛЕНА КАБІНА ОПЕРАТОРА

Кабіну було модернізовано для оператора, щоб забезпечити комфортне робоче середовище з достатнім простором для зберігання речей, покращеним стилем, фурнітурою та оздобленням.



ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

Насос із змінним робочим об'ємом у поєднанні з двигуном Tier 3 знижує споживання палива на 14%.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН

Виробник / Модель	FPT NEF - F4HE0484G / Tier 3
Кількість циліндрів	4
Тип	Common Rail високого тиску
Робочий об'єм	4.5 л
Максимальна потужність	100 кс (74 кВт) 2200 об/хв.
Максимальний крутний момент	453 Нм (1400 об/хв.)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Powershift
Кількість передач (вперед/назад)	4/4
Швидкість ходу (вперед/ назад)	40/26 км/год

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Тип	Аксіально - поршневий насос
Продуктивність	15-165 л/хв при 2200 об/хв
Максимальний тиск	205 бар

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА ТА МОСТИ

Робоча гальмівна система (педаль)	2 диски з кожного боку
Стоянкове гальмо	Механічний привідний механізм
Кут хитання переднього моста	±11°
Блокування диференціалу переднього моста	Carraro / HI
Блокування диференціалу заднього моста	Carraro / TAK

ЄМНОСТІ

Паливний бак	132 л
Система охолодження	24 л
Гідравлічне мастило	132 л
Моторне мастило	13,6 л
Коробка передач	20,8 л
Передній міст	9,6 л
Задній міст	16,3 л

КАБІНА

Сертифікація	ROPS / FOPS
Кондиціонер	ТАК
Ємність відсіків для зберігання	45 л, включаючи: 2 блоки, що замикаються

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кондиціонер	Так
Тип керування	По кабіні
Гідравлічний насос	Джойстики
Гідравлічні лінії (для навісного обладнання)	Аксіально-поршневий
Система стабілізації навантажувача (Ride control)	Ні
Багатофункціональний ківш	Так
Задній ківш	6x1
Швидкознімач	600 мм
Радіо	Ні
Система демпфування при роботі екскаватором	Так
Набір інструментів	Так
Регульоване сидіння оператора	Так
Робоче освітлення (4 вперед/4 назад/по одному ліворуч та праворуч)	Так
Система супутникового відслідковування (SiteWatch)	Так

МАСА ТА РОЗМІРИ

Маса	9510 кг
Довжина (транспортна)	5900 мм
Ширина (транспортна)	2394 мм
Висота (По кабіні)	2859 мм
Висота стріли (В транспортному положенні)	3882 мм
Колісна база	2183 мм
Тип задньої стріли	Телескопічна, з лінійною геометрією
Виліт стріли на рівні землі	6965 мм
Глибина копання (макс.)	5881 мм
Робоча висота (макс.)	6348 мм

Кут повороту ковша	203°
Тип стріли навантажувача	Паралельна
Вантажопідйомність (на рівні землі)	4745 кг
Вантажопідйомність (на макс. висоті)	3678 кг
Висота вивантаження (при куті ковша 45°)	2733 мм
Висота вивантаження (по пальцю кріплення ковша)	3498 мм
Кут вивантаження	40°

Вартість	105 000 євро
Рік випуску	2026
Гарантія	1 рік або 1000 мотогодин (що настане швидше)

З повагою, Стрілецький Олександр
Менеджер компанії "А ЕАНДА"
+380 67 87 87 860
e-mail: aleanda.alex@gmail.com

Пропозиція дійсна
2 робочих дні

ДАТА: **15/04/2026**

*Комерційна пропозиція несе інформаційний характер та не має договірної цінності. Технічні характеристики можуть бути змінені виробником.

Додаткові опції:

1. Гарантія 3 роки або 2 000 м.г.	3 000€
2. Гарантія 5 років або 3 000 м.г.	5 000€
3. Палетні вила	3 500€
4. Швидкознімач	2 500€
5. Гідролінія	3 000€